

K A U F M A N

PRODUCT
INFORMATION

KAUFMAN
PRODUCTS
INC.

3811 CURTIS
AVENUE

BALTIMORE,
MARYLAND
21226-1131

410-354-8600
800-637-6372
www.kaufmanproducts.net

FormKote OTC Concentrate

Descripción

FormKote concentrado es un agente de liberación de forma concreta químicamente activos concentrados. Está diseñado para ser diluidos con keroseno, combustible de diesel #2 o aceite de calefacción. El concentrado contiene todas las sustancias necesarias cuando se combina con los diluyentes para producir una liberación limpia de hormigón. Los componentes químicamente activos, liberar al reaccionar con el concreto en la superficie del formulario. Estas burbujas actúan como minúsculos rodamientos de bolas y la cantidad de diluyente; Concentrado de FormKote proporciona un producto químico, así como una liberación física.

Utiliza

Utiliza formas todo el concreto para asegurar una liberación buena y limpia. Se aplican a todos los equipos y herramientas que se utilizan en hormigón y mampostería para evitar la acumulación. Pueden utilizarse en formas de madera, fibra de vidrio o metal, con igual éxito. Concentrado de FormKote ayuda de tiempo proteger formas de metal y de madera.

COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES

423 gramos/litro de -as amueblado. No cumplirán con los requisitos VOC después se diluye porque el VOC será entonces 516 gramos/litro.

Punto de inflamación

160 ° F

De dilución de direcciones - Vierta el contenido de una cubeta de 5 galones well-stirred en un tambor de 55 galones limpio. Agregue 50 galones de Kerosene, combustible diesel #2 o aceite de calefacción. Revuelva bien hasta que se mezcle uniformemente.

Aplicación

Concentración de FormKote está listo para usar después de diluir.

Método - aplicación por pulverización, brocha o rodillo. Se aplica para limpiar, formas razonablemente secas con cuidado para evitar el contacto con el acero de refuerzo. Evitar charcos y funciona. Equipo de aplicación limpio con saco o alcoholes minerales.

Cobertura

Madera contrachapada 600-800 pies cuadrados por galón. Acero o plástico 1500 pies cuadrados por galón. Tratamiento de soporte, tirantes, Apuntalamiento y andamios diario o como sea necesario para suavizar build-up existentes y prevenir futuras acumulaciones.

Embalaje

tambor de 55 galones (208,15 litros)
cubo de 5 galones (18,93 litros)

Precauciones

Inflamable. Contiene destilados de petróleo. Mantenga lejos de chispas y llamas abiertas. Almacenar lejos de calor. Evitar la ingestión, piel y contacto con los ojos y la inhalación de unidades de spray. Antes de aplicar posterior recubrimiento, adhesivo o selladores para concreto, lanzar contra FormKote concentrado y haga primero una prueba para el pegamento adecuado. Si se desea mayor adherencia, mordentado al ácido y limpiar y eliminar todos los rastros de FormKote concentrado. Prueba antes de su uso en hormigón blanco para asegurarse resultados son satisfactorios.

For professional use only. Not for sale to or use by the general public.

LIMITED WARRANTY We warrant our products to be of good quality and will replace material proved defective. Satisfactory results depend not only upon quality products, but also upon many factors beyond our control. Therefore, except for such replacement, Kaufman Products, Inc makes no warranty or guarantee, expressed or implied, including warranties of fitness or merchantability, respecting its products, and Kaufman Products, Inc shall have no other liability with respect hereto. User shall determine the suitability of the product or the intended use and assume all risks and liability in connection thereto. Our salesmen, distributors and their salesmen have no authority to change the printed recommendations concerning the use of our products.