

# K A U F M A N

**KAUFMAN PRODUCTS, INC.**  
3811 Curtis Avenue  
Baltimore, Maryland 21226-1131  
410-354-8600  
410-354-1122 FAX  
800-637-6372  
www.kaufmanproducts.net

Re: Sistemas de LEED – SurePoxy HMLV

En cuanto a sistemas LEED, SurePoxy HMLV, como fabricado por productos de Kaufman, es elegible para los siguientes créditos:

Sr. crédito 4.1: Reciclado contenido 10%

Sr. crédito 4.2: reciclado contenido 20%

La intención de este crédito es aumentar la demanda de productos que utilizan materiales reciclados, para la construcción que reduce ese impacto de extracción y fabricación de materiales vírgenes. Para solicitar crédito 4.1, la suma de postconsumo reciclado contenido además de ½ del contenido de pre-consumo constituye menos del 10% del valor total de los materiales. Para solicitar crédito 4.2, la suma de postconsumo reciclado contenido además de ½ del contenido de pre-consumo constituye al menos el 20% del valor total de los materiales.

Sr. crédito 5.1: Materiales regionales: 10% extraído, procesado & fabrican regionalmente

Sr crédito 5.2: materiales regionales: 20% extraído, procesado & fabrican regionalmente

La intención de los materiales & recursos créditos 5.1 y 5.2 consisten en aumentar la demanda de materiales de construcción y productos que son extraídos y fabricados dentro de la región, lo que apoya el uso de los recursos autóctonos y reducir el impacto ambiental del transporte. Productos de Kaufman tiene su sede en Baltimore, MD, donde se fabrican todos los materiales. Si los materiales envían a lugares de trabajo o a almacenes de nuestro distribuidor están dentro de las 500 millas de Baltimore, Maryland, este crédito se aplicaría.

IEQ crédito 4.1: Baja emisión de materiales-adhesivos

La intención de este crédito es reducir los contaminantes del aire interior que tienen un olor que puede ser irritante o perjudiciales para la comodidad y bienestar de los obreros de la construcción y ocupantes del edificio. Kaufman productos fabrica muchos adhesivos que cumplan SCAQMD regla número 1168, y en un esfuerzo por lograr este crédito equipos de proyecto pueden usar los productos enumerados a continuación:

Requisito de VOC por SCAQMD Regla 1168 Sub Categoría: sustrato materiales porosos aplicaciones específicos (excepto madera)

En los Estados Unidos: regla en vigor 01/01/2005 con una enmienda en 01/07/2005.

En Canadá: Regla en vigor a partir del 6/2005.

Máximo contenido de VOC (Estados Unidos & de Canadá) es 50 gramos/litro. Espero que yo he respondido a sus preguntas, sin embargo tiene más preocupaciones por favor no dude en contactarme en cualquier momento.

Atentamente,  
KAUFMAN PRODUCTS, INC.