

K A U F M A N

PRODUCT
INFORMATION

KAUFMAN
PRODUCTS
INC.

3811 CURTIS
AVENUE

BALTIMORE,
MARYLAND
21226-1131

410-354-8600
800-637-6372
www.kaufman
products.net

TYCRON MET

Descripción

Tycron Met es un compuesto de agregados de hierro graduado listo para usar para la aplicación de batido seco en superficies de concreto fresco. Contiene agregados metálicos especialmente procesados, aglomerantes cementosos, además de agentes reductores de agua probados, plastificantes y otros ingredientes patentados. Las partículas de hierro se seleccionan por tamaño, forma y maleabilidad. Tycron Met está diseñado para su aplicación en pisos industriales que necesitan resistencia a la abrasión y protección contra impactos.

Usos

Tycron Met está diseñado para proporcionar durabilidad a largo plazo y bajo mantenimiento a los pisos industriales. Tales pisos están sujetos a tráfico pesado, impacto y alta abrasión.

Los pisos tratados con Tycron Met soportan años de castigo sin desempolvarse o desempolvarse. Tycron Met es una excelente opción si la maquinaria de precisión está cerca, ya que los pisos no quitan el polvo y contaminan la maquinaria especial

Cobertura

	1 bs / ft ²
Uso ligero a moderado	.6 a .9
De moderado a pesado	.9 a 1.5
Tarea pesada	1.5 a 1.8

Características especiales

Alta resistencia a la compresión
Alta resistencia a la abrasión
Sin polvo
Alta densidad
Anti-deslizante
Facil mantenimiento
Económico

Solicitud

Coloque y aplique la losa normalmente, luego aplique Tycron Met transmitiendo o lanzando 2/3 de la cantidad especificada sobre la losa después de que el exceso de agua haya salido. Flota y aplica 1/3 restante de la misma manera. Finalmente flotar, llana o escoba como lo haría el concreto ordinario. Las áreas próximas a columnas, muros y formas se deben desempolvar primero, ya que tienden a secarse rápidamente. Grandes vierte deben ser colocados en la manera de tablero de ajedrez o de otros métodos aceptables como buenas dictados práctica concreta, con cada cuadrado no más de 2000 ft ². Una vez terminado el piso, se debe aplicar el compuesto de curado y sellado adecuado. No agregue agua adicional al concreto para ayudar en el acabado; en lugar de utilizar VaporAid o VaporAid RTU.

embalaje

Bolsas reforzadas de 60 lb.

Color

Natural y colores

Notas

No recomendado para losas expuestas a ácidos o sus sales. No aplicar sobre concreto que contenga cloruro de calcio. No aplicar sobre concreto que contenga más del 3% de aire abstenido. Use un compuesto de curado adecuado. No agregue nunca plastificantes, aceleradores, retardadores o cualquier otro ingrediente que no sea agua potable a menos que Kaufman Products lo indique por escrito.

Presupuesto

Todas las áreas designadas en el cronograma de acabado y / o los planos deben tratarse con Tycron Met fabricado por Kaufman Products, Inc., Baltimore, Maryland. Este material se aplicará a una velocidad de

_____ # / 100 ft², según las instrucciones

proporcionadas por el fabricante. El área tratada debe curarse con Krystal 25 de Kaufman Products, Krystal 25 OTC, Krystal 25 Emulsion, Colorcoat OTC o Thinfilm 450.

Precauciones

Contiene cemento portland. Evita el contacto visual. Puede causar irritación de la piel. Evite el contacto prolongado con la piel, lávese bien después de manipular. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante al menos 15 minutos. No te frotes los ojos. Consulte a un medico. Mantener fuera del alcance de los niños. Lea la Hoja de datos de seguridad completa y los Procedimientos de campo recomendados para Tycron antes de usar.

Siga las especificaciones de ACI. No usar en concreto que contenga:

1. Cloruro de calcio agregado
2. Agregado contaminado con sal.
3. Más del 3% de aire.

Información técnica

Los resultados de las pruebas se lograron en condiciones de laboratorio. Se producirán variaciones estadísticas basadas en los métodos de mezcla, temperatura y humedad, metodología de prueba, condiciones del sitio, condiciones de curado, métodos de aplicación y equipo.

Solo para uso profesional. No para la venta o uso por el público en general.

GARANTÍA LIMITADA Garantizamos que nuestros productos son de buena calidad y reemplazaremos el material de probada probada. Los resultados satisfactorios dependen no solo de los productos de calidad, sino también de muchos factores que escapan a nuestro control. Por lo tanto, a excepción de dicho reemplazo, Kaufman Products, Inc. no otorga ninguna garantía expresa o implícita, incluidas las garantías de adecuación o comercialización, respetando sus productos, y Kaufman Products Inc. no tendrá ninguna otra responsabilidad con respecto a esto. El usuario determinará la idoneidad del producto o el uso previsto y asumirá todos los riesgos y responsabilidades en relación con el mismo. Nuestros vendedores. Los distribuidores y sus vendedores no tienen autoridad para cambiar las recomendaciones impresas sobre el uso de nuestros productos.