

K A U F M A N

PRODUCT
INFORMATION

KAUFMAN
PRODUCTS
INC.

3811 CURTIS
AVENUE

BALTIMORE,
MARYLAND
21226-1131

410-354-8600
800-637-6372

www.kaufmanproduct.net

FORMKOTE Emulsion

Descripción

La Emulsión de FormKote es un químicamente activo, listo-a-use, el agente de descargo de forma concreto. Se formula para ser aplicado antes de las formas para solidificar colocación para facilitar su levantamiento que sigue colocación concreta. Contiene compuestos orgánicos que reaccionan con el volumen de álcali de hormigón para formar una atadura que rompe película del descargo.

Uso

La Emulsión de FormKote puede usarse en los varios tipos de formas. Aumentará la vida de formas de madera penetrando en los poros y protegiéndolo de los elementos. Pueden protegerse equipos usados en el campo concreto de hormigón que pega a él aplicando este producto que mientras es todavía limpie.

Rasgos

Protege formas de daño de tiempo.
Costo más bajo debido a las proporciones del fondos más altas.
Puede usarse previamente en formas tratadas con otros agentes de descargo de forma.
Cuando usó propiamente, no manchará hormigón.
Use en el hormigón mezclando y poniendo equipo para prevenir aumento.
No-inflamable
Biodegradable
VOC dócil
No-tóxico
No-arriesgado
Olor bajo
Establo de Freeze/thaw

Datos técnicos

Color: Blanco
Viscosidad: <20 cps.
Pt helado. 32°F
Punto de llamarada: Ninguno

Complacencia

CE-204
CW-03101
CEGS-03300

VOC

5 grams/liter - obedece todas las normas

Empaquetando

208.15 litros (55 gal. tambor)
18.93 litros (5 gal. cubo)

Direcciones

La Emulsión de FormKote es listo-a-use y no debe diluirse. Aplique por métodos convencionales, como pulverizador, zambulléndose o trapeando. Si rociando, esté seguro usar una punta atomizando fina. Aplique limpiar, formas secas que usan cuidado para prevenir contacto con reforzar acero. Evite charcos y carreras. Equipo de la aplicación limpio con agua. Proteja formas frescamente tratadas de lluvia hasta seco. Si permitió sentarse durante mucho tiempo o si sujetó a helar, revuelva antes de usar.

Fondos

600-1500 sq. ft. por el galón
Use las proporciones más ligeras en superficies no-porosas como acero, fiberglass o plástico.

Precauciones

Este producto helará, sin embargo no es herido por la acción helada. Si helado, permita deshelar y agitar antes de usar. Lea Datos de Seguridad Materiales antes de usar. Pruebe antes de usar en hormigón blanco para estar seguro los resultados es satisfactorio. Aplicaciones más de nuestras recomendaciones podrían interferir con adherencias de capas como consecuencia aplicadas o otros productos aplicados. Para impedir al agua en este producto causar grano levantando, el uso de Sellador de SureForm se recomienda fuertemente.

For professional use only. Not for sale to or use by the general public.

LIMITED WARRANTY We warrant our products to be of good quality and will replace material proved defective. Satisfactory results depend not only upon quality products, but also upon many factors beyond our control. Therefore, except for such replacement, Kaufman Products, Inc makes no warranty or guarantee, expressed or implied, including warranties of fitness or merchantability, respecting its products, and Kaufman Products, Inc shall have no other liability with respect hereto. User shall determine the suitability of the product or the intended use and assume all risks and liability in connection thereto. Our salesmen, distributors and their salesmen have no authority to change the printed recommendations concerning the use of our products.