

# K A U F M A N

PRODUCT  
INFORMATION

KAUFMAN  
PRODUCTS  
INC.

3811 CURTIS  
AVENUE

BALTIMORE,  
MARYLAND  
21226-1131

410-354-8600  
800-637-6372

[www.kaufmanproduct.net](http://www.kaufmanproduct.net)

## SureForm SELLADOR

### Descripción

El Sellador de SureForm es un claro, luz el compuesto coloreado, orgánico, diseñado para sellar madera las formas concretas. Una vez aplicado, une firmemente a la madera y focas la superficie con una película continua que es resistente a la abrasión mecánica, agua y presente de álcali en hormigón. El Sellador de SureForm está libre de grasa, encere, laca y barniz.

### Usos

Las formas de madera cubrieron con este limpiador de producto de material, hormigón más liso y más uniforme. El Sellador de SureForm eliminará markings de grano de madera incluso en el hormigón y minimizará la variación colorida concreta dentro de y entre las lluvias. Además, forma en último lugar más mucho tiempo en el campo donde ellos se exponen a los elementos. Este hecho lleva a los re-usos aumentados de formas para las economías del costo considerables. El Sellador de SureForm puede usarse en formas viejas o nuevas, con tal de que ellos nunca se han engrasado y se han estado limpio.

### Ventajas

Minimiza la acción del hinchazón de agua y encala en contrachapado.

Las confituras forman contra el deterioración.

Los aumentos re-usan de formas.

Reduce frotando de hormigón eliminando grano marcando.

Reduce costo pintor dejando hormigón más liso.

Reduce variación colorida entre las lluvias.

### VOC

780 grams/Liter

### Direcciones

Preparación de la superficie

Los resultados más buenos son obtenidos aplicando Sellador de SureForm a madera cruda, un-engrasada o contrachapado. Por esta razón, una aplicación de la prueba debe hacerse determinar cura satisfactoria y adherencia.

### Aplicación:

No aplique Sellador de SureForm cuando la temperatura está menos de 40°F. el Sellador de SureForm puede ser aplicado a través de rocío, cepillo o zambulléndose, sin embargo, la aplicación del rodillo con rodillo de mohair de siesta corto es recomendado. Si el rocío aplicara, una máscara proteccionista conveniente debe usarse. Las proporciones del fondos varían ampliamente con textura de superficie de forma y porosidad. El rango usual está entre 200 a 500 pies del cuadrado por el galón. Se obtienen resultados más buenos cuando el Sellador de SureForm suficiente se aplica para saturar superficies de la forma.

Donde una superficie de la forma lisa, glaseada se desea, o donde la apariencia de la superficie concreta es crítica, una segunda chaqueta debe aplicarse a los ángulos rectos al primero en asegurar fondos de la superficie completo. La segunda chaqueta debe aplicarse dentro de 24 horas que siguen la chaqueta inicial si enarenar entre las chaquetas será evitado. Aplique en áreas bien-ventiladas. Evite vapor respiratorio para los periodo extendidos. El material sin usar en cacerolas del rodillo debe limpiarse uso siguiente inmediatamente con BOLSA. El lavado da completamente con BOLSA y entonces con jabón y agua.

### Curando y Apilando

Tratamiento siguiente, sólo apile en una posición vertical con espacio de aire entre cada tablero. Permita un mínimo de 36 horas que curan tiempo en este prior de la posición a re-apilar o verter (72 horas cuándo 24 promedio de temperatura de hora está entre 40 - 60°F).

### Suelto a Agente

Antes de a cada lluvia de hormigón, todo el Sellador de SureForm selló deben tratarse superficies con un agente del descargo conveniente. Uso SureForm 20 o FormKote para los resultados de calidad altos.

### Empaquetando

55 gal. Tambor

5 gal. Cubo

For professional use only. Not for sale to or use by the general public.

LIMITED WARRANTY We warrant our products to be of good quality and will replace material proved defective. Satisfactory results depend not only upon quality products, but also upon many factors beyond our control. Therefore, except for such replacement, Kaufman Products, Inc makes no warranty or guarantee, expressed or implied, including warranties of fitness or merchantability, respecting its products, and Kaufman Products, Inc shall have no other liability with respect hereto. User shall determine the suitability of the product or the intended use and assume all risks and liability in connection thereto. Our salesmen, distributors and their salesmen have no authority to change the printed recommendations concerning the use of our products.

**Precauciones**

Permite secar 1 a 3 días desde la acción despojando cuando quitando formas de hormigón quitarán la capa si no ha logrado dureza final. El material es así inflamable manténgase lejos del fuego y la llama abierta. Evite prolongado respirando de vapores. Guarde recipiente cerrado cuando no en uso. No use en madera de la forma que está húmedo o se ha engrasado previamente con cualquier tipo de aceite para agentes de descargo de forma. Lea Datos de Seguridad Materiales antes de usar.