

K A U F M A N

PRODUCT
INFORMATION

KAUFMAN
PRODUCTS
INC.

3811 CURTIS
AVENUE

BALTIMORE,
MARYLAND
21226-1131

410-354-8600
800-637-6372

www.kaufmanproduct.net

FormKote Concentrate

Descripción

FormKote Concentrate es un agente de descargo de forma concreto químicamente activo concentrado. Se diseña para ser diluido con Querosén, #2 combustible del diesel o aceite calorífico. El concentrado contiene todos los químicos necesario cuando combinó con el diluents para producir un descargo limpio del hormigón. Los componentes químicamente activos, suelte reaccionando con el hormigón a la superficie de la forma. Estas burbujas actúan gusta los rumbos de la pelota diminutos y cantidad de diluents, FormKote Concentrate proporciona ambos un químico así como un descargo físico.

Usos

Use en todo el hormigón forma para asegurar un descargo bueno, limpio. Aplique a todo el equipo y herramientas usadas alrededor del hormigón y albañilería para prevenir aumento. Puede usarse en madera, fiberglass o metal forma con éxito igual. FormKote Concentrate los auxilios para proteger metal y madera forma de daño de tiempo.

VOC

423 grams/Liter -como amuebló. No obedecerá requisitos de VOC después de que se diluye porque el VOC será entonces 516 grams/Liter.

Flashpoint

160°F

de las direcciones

Dilución - la Lluvia los volúmenes de uno bien-revolvieron 5 cubo del galón en un 55 tambor del galón limpio. Agregue 55 galones de cualquier Querosén, #2 combustible del diesel o aceite calorífico. Revuelva bien uniformemente hasta mixto.

Aplicación

La Concentración de FormKote está lista usar después de diluir.

Método - Aplique rociando, rodillo o cepillo. Aplique limpiar, formas bastante secas que usan cuidado para prevenir contacto con reforzar acero. Evite charcos y carreras. Equipo de la aplicación limpio con BOLSA o alcohol de mineral.

Fondos

Contrachapado 600-800 sq. ft. por el galón. Acero o plástico 1500 sq. ft. por el galón. Anaquel del obsequio, varas del lazo, que apuntala y andamiaje diariamente o como exigió ablandar existiendo aumento y prevenir acumulaciones futuras.

Empaquetando

55 tambor del galón (208.15 litros)
5 cubo del galón (18.93 litros)

Precauciones

Inflamable. Contiene que el petróleo destila. Manténgase lejos de las chispas y las llamas abiertas. Guarde lejos de calor. Evite la ingestión, piel y contacto del ojo y inhalación de unidades de rocío. Antes de aplicar subsecuente aplicó cubriendo, adhesivo o sealants para solidificar, lanzado contra FormKote Concentrate, y prueba primero para el adhesivo apropiado. Si mejoró la adherencia se desea, el ácido graba, y limpia y quita todos los rastros de FormKote Concentrate. Pruebe antes del uso en hormigón blanco ser resultados seguros es satisfactorio.

For professional use only. Not for sale to or use by the general public.

LIMITED WARRANTY We warrant our products to be of good quality and will replace material proved defective. Satisfactory results depend not only upon quality products, but also upon many factors beyond our control. Therefore, except for such replacement, Kaufman Products, Inc makes no warranty or guarantee, expressed or implied, including warranties of fitness or merchantability, respecting its products, and Kaufman Products, Inc shall have no other liability with respect hereto. User shall determine the suitability of the product or the intended use and assume all risks and liability in connection thereto. Our salesmen, distributors and their salesmen have no authority to change the printed recommendations concerning the use of our products.

