

# K A U F M A N

**KAUFMAN  
PRODUCTS  
INC.**

3811 CURTIS  
AVENUE

BALTIMORE,  
MARYLAND  
21226-1131

410-354-8600  
800-637-6372  
www.kaufman  
products.net

## PATCHWELL FS

### Descripción

Patchwell FS fue desarrollado especialmente para proporcionar compuesto de ajuste rápido para nivelar el concreto. Este producto contiene los agentes de modificación especiales que ofrecen ciertas características auto-nivelantes y adherencia creciente al sustrato. Cuando está utilizado correctamente, usted nunca tendrá que preocuparse de la contracción del parche. El FS contiene las graduaciones correctas de agregados duros de cuarzo, que permite un llaneo liso, uniformes a los biselados. Incluye un agente inhibidor de la corrosión que evita esta migración en el concreto alcanzando reparaciones duraderas.

### Aplicaciones

Uso como una base de subsuelo para alisar y rectificar antes de instalar piso de madera sólida o engineered Wood, azulejo, alfombras en rollo o modular, piso de vinilo en rollo o loseta así como azulejo.

### Ventajas

Se nivela en un solo componente que se seca en 15 minutos, solo agregue agua, alcanza una dureza mayor a 3000 PSI - no se desmorona bajo cargas puntuales y es compatible con todos los pegamentos.

Viene en color gris claro mas acorde a los cementos tradicionales para una reparación casi invisible.

### Instrucciones de mezclado

Agregue 1 galón de agua a un bolso de 50 libras de Patchwell FS (22.7 Kg.) y mézclese a fondo hasta un minuto. Mezcle solamente el material suficiente que se puedan utilizar en 10 minutos. Aplíquese a la superficie limpia, seca y sin materiales ajenos. Use una llana o cuchara limpia. Evite estar rectificando el material varias veces ya que una vez que inicia su proceso de secado lo puede despegar o contaminar. No agregue el agua a la mezcla una vez que haya comenzado a endurecer. Para pequeñas reparaciones utilice 2 3/4 porciones de polvo a 1 porción de agua en volumen.

### Empaquetado

Bolsa resistente a la humedad color blanco de 50 libras (22.7 Kg)

### Cobertura

50 libras cubrirán aproximadamente 50 sq.ft @ 1/8" de espesor promedio.

### Precaución

Patchwell FS no se recomienda para las superficies que han estado contaminadas de aceite, grasa, sobre pisos de madera dañados o fracturados. No utilice en áreas exteriores sujetas a inmersión constante de agua o a humedad excesiva.

Para las cargas pesadas utilice el kit de Patchwell con el mortero de SurePoxy.

Lea los datos de seguridad antes de usar.

### Propiedades Físicas @ 70°F,

50% humedad relativa

Resistencia a la compresión 3650 psi  
ASTM C-109

Encogimiento 0  
ASTM C-157

Los valores son aproximados –pueden variar en función de la humedad y temperatura.

FT\Word Lit\095.doc

For professional use only. Not for sale to or use by the general public.

LIMITED WARRANTY We warrant our products to be of good quality and will replace material proved defective. Satisfactory results depend not only upon quality products, but also upon many factors beyond our control. Therefore, except for such replacement, Kaufman Products, Inc makes no warranty or guarantee, expressed or implied, including warranties of fitness or merchantability, respecting its products, and Kaufman Products, Inc shall have no other liability with respect hereto. User shall determine the suitability of the product or the intended use and assume all risks and liability in connection thereto. Our salesmen, distributors and their salesmen have no authority to change the printed recommendations concerning the use of our products.