

K A U F M A N

PRODUCT
INFORMATION

KAUFMAN
PRODUCTS
INC.

3811 CURTIS
AVENUE

BALTIMORE,
MARYLAND
21226-1131

410-354-8600
800-637-6372

www.kaufmanproduct.net

KRYSTAL

Descripción

Krystal es un estado del arte, emulsión de agua de 100% el puro methacrylate del metilo los polímeros acrílicos. Este polímero de calidad alto produce un VOC el compuesto dócil por curar hormigón frescamente puesto. Este producto proporciona una cura y foca mientras asegurando resistencia total a poner amarillo de la exposición ultravioleta. Está particularmente preparado para hormigón donde requisitos de VOC o la seguridad involucra haga sistemas basado solventes impropio

Además, este producto es único en eso que ha construido en protección del freeze/thaw. Mientras solidificará si helado, deshelando y el revolviendo manso perseguirá tan bueno como nuevo.

Usos

Este producto mantiene una membrana totalmente clara el nuevo hormigón o viejo. Hará limpiar-a al final del trabajo, muy más fácil. Proporciona una alternativa al solvente los materiales basado donde los humos pueden ser inaceptables. Él, también, los auxilios minimizan spalling de hormigón exterior.

Complacencias

ASTM C-309, Teclee me o ID, Clase B

VOC

9 grams/Liter

Empaquetando

208.16 litros (55 gal. tambor)

18.93 litros (5 gal. cubo)

Proporción del fondos

Curing/Sealing 200-300 sq. ft/g.

Nuevo Hormigón

Sealing/Dustproofing 300-400 ft/gl del sq

Hormigón viejo

Aplicación

La superficie debe estar limpia, libre de grasa, engrase, el agua en pie y otra materia extranjera según ASTM D-4258. Aplique uniformemente específicamente con pulverizador limpio con boquillas diseñadas por curar

compuestos, como boquilla de Chapin #1-5937 o igual. Aplica en cuanto la superficie sea suficientemente dura, para que no se estropeara. No pudele. Si usando un pulverizador de poder, nosotros recomendamos Productos de Kaufman, Sprayer de Power, porque se diseñó específicamente para rápido y incluso las aplicaciones de emulsiones así como el aceite adelgazó curas. El calzón tomó una siesta también pueden usarse rodillos.

Si usando como un compuesto curando, aplica en cuanto se completen funcionamientos acabados y la superficie no será estropeada por la aplicación. Si aplicando a preexistir hormigón, la superficie debe pre-humedecerse con agua limpia. No aplique encima de los charcos. Un auxilios de las superficies pre-humedecidos para proporcionar una superficie glaseada, uniforme. Deben aplicarse chaquetas subsecuentes encima de KRYSTAL seco.

El equipo limpio con agua limpia antes del producto seca. Después de secar, Curando Quitador Compuesto o los solventes fuertes, como Xylene, MEK, o Toluene quiere suave y ayuda quitar la película.

Precauciones

KRYSTAL y los substrate deben ser por lo menos 42°F antes de la aplicación. No diseñado para la inmersión en químicos fuertes o la exposición prolongada gasear.

Si aplicó demasiado espeso, la película no secará propiamente y dejará una película blanca. No sujete la capa para llover o regar hasta que seque duro.

Todos los selladores claros producen una glosa desigual en deuda concreta existiendo a la porosidad desigual de la superficie. Nunca aplique encima de los charcos. Aun que compatible con muchos alfombra, azulejo y suelo los adhesivos que cubre, una sección de la prueba se recomienda para los adhesivos cuestionables. Este material

es establo del freeze/thaw, sin embargo si expuso a helar, revuelva bien antes del uso. Lea Datos de Seguridad Materiales antes de usar.

For professional use only. Not for sale to or use by the general public.

LIMITED WARRANTY We warrant our products to be of good quality and will replace material proved defective. Satisfactory results depend not only upon quality products, but also upon many factors beyond our control. Therefore, except for such replacement, Kaufman Products, Inc makes no warranty or guarantee, expressed or implied, including warranties of fitness or merchantability, respecting its products, and Kaufman Products, Inc shall have no other liability with respect hereto. User shall determine the suitability of the product or the intended use and assume all risks and liability in connection thereto. Our salesmen, distributors and their salesmen have no authority to change the printed recommendations concerning the use of our products.