

K A U F M A N

PRODUCT
INFORMATION

KAUFMAN
PRODUCTS
INC.

3811 CURTIS
AVENUE

BALTIMORE,
MARYLAND
21226-1131

410-354-8600
800-637-6372
www.kaufmanproducts.net

SureCure Gray

Descripción

SureCure Gray es un pigmented, listo-a-use, copolymer de caucho acrílico por curar y sellar de tablas concretas. Específicamente diseñado para el interior y hormigón exterior y suelos de la albañilería. SureCure Gray imparte un color agradable con un grado de opacidad que disimula variaciones en el color de la deuda concreta a la colocación pobre y/o terminando,

Usos

SureCure Gray puede ser acostumbrado en nuevas o viejas superficies concretas a proporcionar un durable, membrana del longlasting que es resistente a la abrasión, químicos, pintura, aceite y grasa. Las superficies ser tratado pueden estar húmedas o secas; interior o exterior. Al contrario de caucho llano transparente, convencional que cura compuestos, SureCure Gray es muy resistente a descoloramiento causado por los rayos ultravioletas del sol. Las superficies retienen su brillo por los periodo más largos de tiempo sin poner amarillo, son más fácil de limpiar y mantener, y contribuyen para mejorar encendiendo niveles.

Complacencias

ASTM C-309, Teclee 1, Calidad B
AASHTO M-148, Teclee 1, Calidad B
CRD C-300
TT C-800

Empaquetando

5 cubo del galón (18.93 Litros)

Proporciones del fondos
Sq. Ft. Por el Costo Por el Galón
Sólo curando 350-400

Dustproofing, Sellando & Renovando

Chaqueta 1 300-400
Chaqueta 2 400-500

el fondos varía con el textrue y porosidad de superficie.

VOC

654 g/Liter

Direcciones

Preparación de la superficie

Hormigón recientemente puesto: La superficie debe ser legítima y propiamente terminada, la Superficie es aplicación -listo cuando ya no puede ser estropeado por obreros. Revuelva bien antes de usar.

Hormigón envejecido

Las superficies deben estar libre de las gubias, suciedad, engrase, desempolvo, engrase, asfalto y otra materia extranjera. Use a las herramientas de poder y/o mujeres que hace strip-tease para quitar cualquier sellador incompatible o capas. Limpie con cáustico y detergentes como requirió; enjuague completamente y permite secar hasta ningún más de humedad. Las superficies para recibir SureCure Gray pueden estar húmedas o pueden secar, pero nunca húmedo.

Aplicación

Aplique para formar una película continua, uniforme por rocío, rodillo de la largo-siesta o applicator de lana de corderos.

Precauciones

El cuidado debe tenerse para no aplicar SureCure Gray a la unión de cauces ser calafateado con sealants del elastomeric. Esto puede ser evitado enmascarando.

La aplicación de SureCure Gray encima de la capa clara previamente aplicada puede producir la opacidad reducida y un uso más rápido de color.

El fondos en hormigón existiendo variará con texturas y porosidad. Equipo limpio con BOLSA. ÉSTE ES UN MATERIAL ARRIESGADO, USE CON CUATELA. Lea Datos de Seguridad Materiales antes de usar.

For professional use only. Not for sale to or use by the general public.

LIMITED WARRANTY We warrant our products to be of good quality and will replace material proved defective. Satisfactory results depend not only upon quality products, but also upon many factors beyond our control. Therefore, except for such replacement, Kaufman Products, Inc makes no warranty or guarantee, expressed or implied, including warranties of fitness or merchantability, respecting its products, and Kaufman Products, Inc shall have no other liability with respect hereto. User shall determine the suitability of the product or the intended use and assume all risks and liability in connection thereto. Our salesmen, distributors and their salesmen have no authority to change the printed recommendations concerning the use of our products.

F:\T\Spanish Lit with Heading\501.doc May-01