

K A U F M A N

PRODUCT
INFORMATION

KAUFMAN
PRODUCTS
INC.

3811 CURTIS
AVENUE

BALTIMORE,
MARYLAND
21226-1131

410-354-8600
800-637-6372
[www.kaufman
products.net](http://www.kaufmanproducts.net)

SureCure 25 Clear & Brown

Descripción

SureCure 25 es versión de los sólidos alta de nuestro SureCure famoso largo el tratamiento concreto. Contiene cantidades aumentadas de sólidos de copolymer de styrene modificados acrílicos por mejor sellar de la superficie concreta así como conteniendo más humedad por mejor curar. Es clasificado como poner amarillo moderado según el nuevo ASTM C 1315 especificación.

También está disponible en una versión castaña transparente reforzar la belleza de piedra natural en superficies agregado expuestas

Usos

Este copolymer del pendenciero que el tratamiento concreto se diseña para las aplicaciones exteriores y interiores, sobre y debajo de la calidad. Fácilmente aplicado, SureCure 25 proporciona una protección del máximo de la superficie de las manchas de la construcción. Es compatible con alfombra convencional y los adhesivos del suelo elásticos. Se recomienda por curar, endureciendo, el dustproofing y sellando de nuevas y viejas superficies concretas.

Complacencias

ASTM C-309, Type I, Class B
ASTM C-1315, Type I, Class B

Seguridad

VOC - 571 gm/Liter. Obedece especificaciones.
Flash Point - 110°F

Técnico @75°F

NVM	25% min.
Time seco	< 1 hora
Degradación de UV	pasos
Color	1 Gardner, max,
Adherencia, ASTM D 4541	pasos
Alcali & la Resistencia Acidapasos	

Empaquetando

55 gal. drums (208 liters)
5 gal. pails (18.9 liters)
1 gal. cans (3.78 liters)

Direcciones

SureCure 25 Concreto fresco debe aplicarse dentro de 1 2 horas después de la realización del funcionamiento acabado o lo más pronto posible después de que el agua de la superficie ha desaparecido. Superficie de la chaqueta uniformemente, dejando ningún pinholes o huecos, a una proporción del fondos de 300 350 sq. ft. por el galón. Aplique con pulverizadores de la mano equipados específicamente con boquillas diseñadas para sólidos altos que curan compuestos, como Chapin boquilla #1-5937 o igual. Aplica en cuanto la superficie sea suficientemente dura, para que no se estropeara. No puede. Si usando un pulverizador de poder, nosotros recomendamos Productos de Kaufman el Sprayer de Power, porque se diseñó específicamente para rápido y incluso las aplicaciones de emulsiones así como el aceite adelgazó curas. El uso de un cepillo de la cerda natural o los rodillos de la siesta cortos también puede usarse.

Aplique segunda chaqueta, después de que la chaqueta anterior ha secado por lo menos toda la noche. Sea efectivamente que ambas chaquetas están secas y duras antes de abrir tablas para traficar.

El Hormigón envejecido Quita toda la materia extranjera. Aplique como describió anteriormente, sin embargo la proporción del fondos puede variar de 300 500 sq. ft. por galón que depende de la textura y porosidad de superficie.

Notas

Equipo limpio con BOLSA. No adelgace. No aplique a las superficies quiso recibir un cementitious cubriendo. Cuando claro se usa en hormigón exterior que un color ambarino puede desarrollar cuando aplicó a las proporciones de la aplicación más pesadas. Revuelva bien SureCure 25 Castaño antes del uso. Lea Datos de Seguridad Materiales antes de usar. Éste es un producto industrial. No se ofrece para residencial o uso del consumidor.

F:\T\Spanish Lit w-out Heading\503.doc Jul-02

For professional use only. Not for sale to or use by the general public.

LIMITED WARRANTY We warrant our products to be of good quality and will replace material proved defective. Satisfactory results depend not only upon quality products, but also upon many factors beyond our control. Therefore, except for such replacement, Kaufman Products, Inc makes no warranty or guarantee, expressed or implied, including warranties of fitness or merchantability, respecting its products, and Kaufman Products, Inc shall have no other liability with respect hereto. User shall determine the suitability of the product or the intended use and assume all risks and liability in connection thereto. Our salesmen, distributors and their salesmen have no authority to change the printed recommendations concerning the use of our products.