

K A U F M A N

PRODUCT
INFORMATION

KAUFMAN
PRODUCTS
INC.

3811 CURTIS
AVENUE

BALTIMORE,
MARYLAND
21226-1131

410-354-8600
800-637-6372
www.kaufmanproducts.net

Patch & Rub

Descripción

Parche y frote son compuestos de fraguado rápido, parches y acabados de cemento que se utilizan para rellenar y alisar superficies de concreto verticales interiores y exteriores antes de sellar o pintar. Llana aplicada, Patch y Rub productos. están compuestos por cementos portland especiales, agregados de sílice, trabajabilidad y agentes reductores de agua. Los productos Patch & Rub están disponibles con o sin la adición de un polímero de látex seco patentado. La adición de este ingrediente en Patch & Rub PM, ayuda a aumentar la adhesión de adherencia. En ambos casos, cuando se mezclan con agua potable, los productos de Patch & Rub se convierten en morteros cremosos y suaves que son fáciles de usar cuando se rellenan defectos de la superficie, chips, panales de abeja, agujeros de errores, etc. El Patch & Rub se seca rápidamente sin agrietarse ni encogerse, y luego puede ser frotado, sellado o pintado como se desee. Parche y frote Los productos no contienen cemento de yeso, lo que lo hace ideal para proyectos tanto interiores como exteriores.

Usos

Parche y frote Los productos son una excelente opción para terminar los muros de concreto después de quitar las formas, así como para reparar cualquier imperfección superficial menor. Los productos Patch & Rub son ideales para usar en la reparación de concreto prefabricado o pretensado, paredes inclinadas, paredes de concreto vertidas y otras superficies de concreto o mampostería. Ya sea que sea un área grande o pequeña, la naturaleza suave y cremosa de Patch & Rub, combinada con el color gris claro, hará que el trabajo sea más fácil y el concreto más atractivo.

Embalaje

Cubo de 50 lb.	.45 pies ³
Bolsa de 50 libras	.45 pies ³

Direcciones

Preparación de la superficie

Las superficies deben ser estructuralmente firmes, limpias y libres de concreto suelto o deteriorado, óxido, materiales aceitosos, triturador de enlaces, agentes de liberación de forma, selladores y todos los contaminantes. Cualquier material suelto debe ser removido. Si es necesario, limpie mecánicamente la superficie de concreto para producir un sustrato sólido y sólido.

Lo ideal es seguir las pautas del Instituto Internacional de Reparación de Hormigón (ICRI) para producir un Perfil de superficie de concreto de 3-6.

Antes de la aplicación de Wall Patch, humedezca el área preparada con agua potable durante aproximadamente 15 minutos para producir una condición de Secado de Superficie Saturada (SSD) inmediatamente antes de la aplicación. Las temperaturas del aire y de la superficie deben ser de un mínimo de 45 grados Fahrenheit.

Physical Properties - 75°F

Mixing Ratio	4-5 quarts/50 lb. bag
Vicat Set (ASTM C-131)	
Initial Set	3-4 hours
Final Set	4-6 hours
VOC Content	0 grams/liter
Coverage Rate	
50 lbs. bag	165 ft ² @ 1/8"
Shelf Life	1 Year
Storage	Store in a cool, dry area

*Temperature and humidity, as well thickness of application, will greatly affect the dry time and strength development of Patch & Rub

Solicitud

Mezcla cada unidad de Patch & Rub con 4 . 4 3 cuartos de galón de agua con cada bolsa de 50 lb. Completamente m i x hasta que se mezclen uniformemente, pero no más de 3 minutos. Siempre agregue el parche y la frotación al agua de la mezcla, y no al revés. Se recomienda el uso de un RPM bajo (taladro de 1/2 ") y una paleta de lodo, sin embargo, el parche y el roce también se pueden mezclar a mano con una paleta. No vuelva - temperamento o añadir arena a esta mezcla. No agregue nunca plastificantes, aceleradores, retardadores ni ningún otro ingrediente que no sea agua potable a menos que Kaufman Products lo indique por escrito.

Frote el Parche y Frote íntimamente en los poros de las superficies ásperas con una mano enguantada, y luego aplique el resto del material al área con una llana de acero aplicando presión para forzar el material en el sustrato de concreto. El uso de un flotador de goma o una esponja puede ser beneficioso al tocar áreas con fines estéticos. Además, si el material ya se ha fraguado y aún necesita ser terminado, intente usar papel de lija fino, frotar o volver a raspar la superficie con material fresco.

K A U F M A N

PRODUCT
INFORMATION

KAUFMAN
PRODUCTS
INC.

3811 CURTIS
AVENUE

BALTIMORE,
MARYLAND
21226-1131

410-354-8600
800-637-6372
www.kaufmanproducts.net

Patch & Rub es ideal para reparaciones de 1 "hasta el borde de la pluma, y se puede colocar en capas para aplicaciones más profundas.

Notas

Nunca re - temperamento. No riegue en exceso. Este producto no se recomienda para repavimentar o cubrir superficies de pisos. Las variaciones de color se producirán según las proporciones de mezcla, las condiciones climáticas y las técnicas de acabado. El tiempo establecido de Patch & Rub variará según la profundidad de la ubicación y las condiciones climáticas. Siempre instale una maqueta para asegurarse de que Patch & Rub proporciona la estética requerida para el proyecto. El uso de un agente de unión, como SureBond, con Patch & Rub aumentará la resistencia de la unión al sustrato y ayudará a disminuir las variaciones de color al sellar la superficie. No agregue agente adhesivo adicional a Patch & Rub PM. No lo instale si se espera que las temperaturas bajen a menos de 45 grados Fahrenheit, o si se esperan lluvia / aguanieve / nieve dentro de las 24 horas. No instale Patch & Rub sobre grietas o juntas. Para la reparación de grietas, comuníquese con Kaufman Products para obtener las recomendaciones adecuadas con respecto a la línea de adhesivos de resina epoxi SurePox. Si se van a utilizar pinturas, recubrimientos o selladores, se debe hacer una maqueta por adelantado con fines estéticos. Lea la hoja de datos de seguridad antes de usar.

Información técnica

Los resultados de las pruebas se lograron en condiciones de laboratorio. Se producirán variaciones estadísticas basadas en los métodos de mezcla, temperatura y humedad, metodología de prueba, condiciones del sitio, condiciones de curado, métodos de aplicación y equipo.

Solo para uso profesional. No para la venta o uso por el público en general.

GARANTÍA LIMITADA Garantizamos que nuestros productos son de buena calidad y reemplazaremos el material de probada probada. Los resultados satisfactorios dependen no solo de los productos de calidad, sino también de muchos factores que escapan a nuestro control. Por lo tanto, a excepción de dicho reemplazo, Kaufman Products, Inc. no ofrece ninguna garantía expresa o implícita, incluidas las garantías de aptitud o comercialización, con respecto a sus productos, y Kaufman Products, Inc. no tendrá ninguna otra responsabilidad con respecto a esto. El usuario determinará la idoneidad del producto o el uso previsto y asumirá todos los riesgos y responsabilidades en relación con el mismo. Nuestros vendedores, distribuidores y sus vendedores no tienen autoridad para cambiar las recomendaciones impresas sobre el uso de nuestros productos.