

Thinfilm 445 (445) Thinfilm 445Florida(445FL)

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations
Revision Date: 06/09/15 Supersedes: 04/03/14

Version: 1.0

Sección 1 : Identificación de la sustancia/mezcla y de la empresa

1.1. identificador del producto

Forma de producto: Mezcla

Nombre de producto : ThinFilm 445 (445)

1.2. uso previsto del producto

Uso de la sustancia/mezcla : Compuesto de curado pigmentada

1.3. nombre, dirección y teléfono del responsable

Empresa

Kaufman Products, Inc.
3811 Curtis Avenue
Baltimore, MD 21226-1131
410-354-8600

<http://www.kaufmanproducts.net/>

1.4. teléfono número

Número de emergencia : 800-424-9300

Para emergencias químicas, derrame, fuga, incendio, exposición o accidente, llame a CHEMTREC-día o noche

Sección 2 : Identificación de peligros

2.1. clasificación de la sustancia o mezcla

Clasificación (GHS-US)

Piel Sens 1 H317

2.2. elementos de la etiqueta

Etiquetado GHS-Estados Unidos

Pictogramas (GHS-US)

:



GHS07

Palabra de señal (GHS-US)

: ADVERTENCIA

Declaraciones de peligro (GHS-US)

: H317 - puede provocar reacciones alérgicas de la piel

Declaraciones de precaución (GHS-US)

: P261 - Evite respirar el vapor, aerosol, vapores

P272 - ropa de trabajo contaminada no se debe permitir en el lugar de trabajo

P280 - use protección ocular, ropa protectora, guantes de protección

P302 + P352 - si en la piel: Lavar con abundante agua y jabón

P321 - tratamiento específico (ver sección 4)

P333 + P313 - si ocurre irritación de la piel o erupción: obtener asesoramiento médico

P362 + P364 - Quítese la ropa contaminada y lávela antes de su reutilización

P501 - disponer de contenidos/contenedores a las regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales

Thinfilm 445 (445)

Thinfilm 445Florida(445FL)

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

2.3. otros peligros

Hay información adicional disponible

2.4. toxicidad aguda desconocida (GHS-US)

No hay datos disponibles

Sección 3 : Composición/información sobre ingredientes

3.1. sustancia

No es aplicable

Texto completo del H-frases: véase la sección 16

3.2. mezcla

| Nombre | Identificador del producto | % | Clasificación (GHS-US) |
|--|----------------------------|---------|--|
| Agua | (No del CAS) 7732-18-5 | 75-85 | No clasificados |
| Cera de parafina, petróleo | (No del CAS) 64742-61-6 | 10-20 | No clasificados |
| Dióxido de titanio | (No del CAS) 13463-67-7 | 1.0-3.0 | Peine. Polvo H232 |
| 1H, 3H, 5H-Oxazolo [3, 4-c] oxazoles, 7a-ethylidihydro - | (No del CAS) 7747-35-5 | 0.1 | Tox aguda. 4 (inhalación), H332 Irrit piel. 2, LAS H315 Presa del ojo. 1, H318 Piel Sens 1, H317 3 crónica acuáticos, H412 |

Texto completo del H-frases: véase la sección 16

Sección 4 : Medidas de primeros auxilios

4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios

Primeros auxilios medidas General : Nunca administre nada por boca a una persona inconsciente. Si usted siente malestar, acúdase al médico (Mostrar la etiqueta donde sea posible). Si expuestos o afectados: obtener asesoramiento/atención médica.

Medidas de primeros auxilios después de la inhalación : Cuando los síntomas ocurren: entran al aire libre y ventile el área sospechosa.

Medidas de primeros auxilios después de contacto con la piel : Quitar la ropa contaminada. Inmediatamente lavar piel con abundante agua durante al menos 60 minutos. Obtenga Consejo médico. Lave la ropa antes de reutilizarlos contaminada.

Medidas de primeros auxilios después de contacto con los ojos : Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si presente y fáciles de hacer. Continúe enjuagando. Llame inmediatamente a un centro de envenenamientos o un médico.

Medidas de primeros auxilios después de la ingestión : Enjuagar la boca. No induzca el vómito.

4.2. principales síntomas y efectos, agudos y tardíos

Síntomas o lesiones : Puede causar una reacción alérgica de la piel. Efectos de la exposición (inhalación, ingestión o piel contacto) a la sustancia pueden ser retrasados.

Síntomas o lesiones después de la inhalación : Inhalación de humos o vapores puede causar irritación respiratoria.

Síntomas o lesiones después de contacto con la piel : Puede causar una reacción alérgica de la piel.

Síntomas o lesiones después de contacto con los ojos : Puede causar irritación de los ojos.

Síntomas o lesiones después de la ingestión : La ingestión es probable ser nocivas o tener efectos adversos.

4.3. indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesario

Si se necesita consejo médico, tener a mano la etiqueta o el envase del producto.

Thinfilm 445 (445) Thinfilm 445Florida(445FL)

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Sección 5 : Medidas de extinción de incendios

5.1. medios de extinción

Medios de extinción adecuados: Espuma de alcohol, dióxido de carbono, químico seco. Uso apropiado para rodear el fuego é.

Medios de extinción inadecuados: No utilice chorro de agua. Uso de corriente fuerte de agua puede propagar fuego.

5.2. riesgos especiales derivados de la sustancia o mezcla

Peligro de incendio : Inflamables no.

Peligro de explosión : Producto no es explosivo.

Reactividad : Producto es estable.

5.3. consejos para bomberos

Instrucciones para combatir incendios : Tenga cuidado cuando lucha contra cualquier químico fuego.

Protección durante la extinción de incendios : No entrar en zona de bomberos sin equipo de protección adecuado, incluyendo protección respiratoria.

Sección 6 : Medidas de liberación ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo protector y procedimientos de emergencia

General medidas : No mantener alejado de calor/chispas/open llamas caliente superficies. – fumar. Evitar todos los ojos y la piel en contacto con y no respirar el vapor y la niebla. No permita que el producto a difundir en el medio ambiente.

6.1.1. para el personal de emergencia no

Equipo de protección: Use equipo de protección personal apropiado (EPP).

Procedimientos de emergencia : Evacuar innecesarios personal.

6.1.2. para emergencias

Equipo de protección : Dotar de equipo de limpieza con protección adecuada.

Procedimientos de emergencia : Ventile la zona.

6.2. las precauciones ambientales

Impedir la entrada a las alcantarillas y las aguas públicas. Evitar la liberación al medio ambiente.

6.3. métodos y materiales para la contención y limpieza de

De contención: Contener cualquier derrame con diques o absorbentes para evitar la migración y la entrada en alcantarillas o arroyos.

Métodos de limpieza: Recoger derrames. Limpiar inmediatamente derrames y deshacerse de los residuos de forma segura.

6.4. referencia a otras secciones

Ver partida 8, controles de exposición y Protección Personal.

Sección 7 : Manipulación y almacenamiento

7.1. precauciones para una manipulación segura

Precauciones para una manipulación segura: Obtener instrucciones especiales antes del usan. No maneje hasta que haya leído y entendido todas las precauciones de seguridad. Mantener alejado de superficies calientes llamas calor/chispas/open. – No fumar. Evite respirar los vapores, niebla, pulverización.

Las medidas de higiene: Manija según buena industrial procedimientos de higiene y seguridad. Lavar manos y otras expuestas zonas con agua y jabón antes de comer, beber o fumar y al abandonar el trabajo. No no comer, beber o fumar cuando se utiliza este producto. Lávese bien las manos y los antebrazos después de manipularlo. Ropa de trabajo contaminada no se debe permitir en el lugar de trabajo. Lave la ropa antes de reutilizarlos contaminada.

7.2. condiciones para el almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidades

Las condiciones de almacenamiento: Tienda en un lugar seco, fresco y bien ventilado lugar. Mantenga el envase cerrado cuando no esté en uso. Mantener envase firmemente cerrado.

Productos incompatibles: Fuertes ácidos. Las bases fuertes. Oxidantes fuertes.

Thinfilm 445 (445) Thinfilm 445Florida(445FL)

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Materiales incompatibles: Fuentes de calor.

Zona de almacenamiento: Tienda bloqueado arriba

7.3. End Use(s) específico compuesto de curado pigmentada

Sección 8 : Controles de exposición, protección PERSONAL

8.1. parámetros de control

Dióxido de titanio (13463-67-7)

| | | |
|-------------------------|--|-----------------------|
| ACGIH DE ESTADOS UNIDOS | ACGIH TWA (mg/m ³) | 10mg/m ³ |
| ESTADOS UNIDOS IDLH | Estados Unidos IDLH (mg/m ³) | 5000mg/m ³ |
| LOS E.E.U.U. OSHA | OSHA PEL (TWA) (mg/m ³) | 15 mg/m ³ |

8.2. controles de la exposición

Controles de ingeniería apropiados

: Velar todas las regulaciones nacionales y locales.

Equipo de protección personal

: Guantes. Ropa de protección. En caso de peligro de salpicaduras: gafas de seguridad.



Materiales para ropa protectora

: Telas y materiales químicamente resistentes.

Protección de las manos

: Utilice guantes resistentes a químicos.

Protección para los ojos

: En caso de peligro de salpicaduras: gafas químicas.

Piel y protección del cuerpo

: Usar ropa protectora adecuada.

Protección respiratoria

: Si se exceden los límites de exposición o irritación se experimenta, se debe usar protección respiratoria aprobado por NIOSH.

Otra información

: Cuando se utiliza, no comer, beber o fumar.

Sección 9 : Propiedades físicas y químicas

9.1. información sobre las propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico

: Líquido

Apariencia

: Blanco.

Olor

: distintivos.

Umbral de olor

: No hay datos disponibles

pH

: No hay datos disponibles

Tasa relativa de evaporación (butylacetate = 1)

: No hay datos disponibles

Tasa relativa de evaporación (Éter = 1)

: Más lento que el éter

Punto de fusión

: No hay datos disponibles

Punto de congelación

: No hay datos disponibles

Thinfilm 445 (445) Thinfilm 445Florida(445FL)

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

| | |
|-------------------------------------|--|
| Punto de ebullición | : 100 ° C (212 ° F) |
| Punto de inflamación | : No hay datos disponibles |
| Temperatura de auto ignición | : No hay datos disponibles |
| Temperatura de descomposición | : No hay datos disponibles |
| Inflamabilidad (sólido, gas) | : No hay datos disponibles |
| Presión de vapor | : No hay datos disponibles |
| Densidad de Vapor relativa a 20 ° C | : Más pesado que el aire |
| Densidad relativa | : No hay datos disponibles |
| Solubilidad | : Agua : Parcial. Dilución reducirá la estabilidad |
| Log Pow | : No hay datos disponibles |
| Log Kow | : No hay datos disponibles |
| Viscosidad | : No hay datos disponibles |

9.2. otra información

Contenido de VOC : < 5 g / l

Sección 10 : Estabilidad y reactividad

Reactividad 10.1: Producto es estable.

10.2 Estabilidad química : Producto es estable.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas : No ocurrirá Polimerización peligrosa.

10.4 Condiciones a evitar : Directo luz del sol. Temperaturas extremadamente altas o bajas. Llama abierta. El sobrecalentamiento. Calor. Chispas.

10.5 Materiales incompatibles : Fuertes ácidos. Las bases fuertes. Oxidantes fuertes.

10.6 Productos de descomposición peligrosos : Óxidos de carbono (CO, CO2).

Sección 11 : Información toxicológica

11.1. información sobre efectos toxicológicos

Toxicidad aguda: No clasificados

| | |
|--|-----------------|
| Agua (7732-18-5) | |
| DL50 Oral rata | > 90000 mg / kg |
| Dióxido de titanio (13463-67-7) | |
| DL50 Oral rata | > 10000 mg/kg |

a la corrosión/irritación de la piel: No clasificados

Daños oculares graves/irritación: No clasificados

Sensibilización respiratoria o de la piel : Puede causar una reacción alérgica de la piel.

Thinfilm 445 (445) Thinfilm 445Florida(445FL)

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Mutagenicidad de la célula de germen : No clasificados

Carcinogenicidad : No clasificados

Toxicidad para la reproducción : No clasificados

Toxicidad para los órganos diana (exposición única) : No clasificados

Toxicidad de órganos diana (exposición repetida) : No clasificados

Riesgo de aspiración : No clasificados

Síntomas o lesiones después de la inhalación : Inhalación de humos o vapores puede causar irritación respiratoria.

Síntomas o lesiones después de contacto con la piel : Puede causar una reacción alérgica de la piel.

Síntomas o lesiones después de contacto con los ojos : Puede causar irritación de los ojos.

Síntomas o lesiones después de la ingestión : La ingestión es probable ser nocivas o tener efectos adversos.

Sección 12 : Información ecológica

12.1. toxicidad

Ecología - General : No establecido.

12.2. persistencia y degradabilidad

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| ThinFilm 445 (445) | |
| ThinFilm 445Florida(445FL) | |
| Persistencia y degradabilidad | No establecido. |

12.3. potencial bioacumulativo

| | |
|----------------------------|-----------------|
| ThinFilm 445 (445) | |
| ThinFilm 445Florida(445FL) | |
| Potencial bioacumulativo | No establecido. |

12.4. movilidad en el suelo

12.5. otros efectos adversos

Otra información : Evitar la liberación al medio ambiente.

Sección 13 : Consideraciones de disposición

13.1. métodos de tratamiento de residuos

Recomendaciones de eliminación de residuos: Disponer de materiales de desecho según las regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

Sección 14 : Información de transporte

14.1 acuerdo con DOT No regulado para el transporte

14.2 de conformidad con el IMDG No regulado para el transporte

14.3 según IATA No regulado para el transporte

Sección 15 : Información regulatoria

15.1 los E.E.U.U. regulaciones federales

| | |
|--|--|
| Cera de parafina, petróleo (64742-61-6) | |
| Listados en el inventario de TSCA (Toxic Substances Control Act) de Estados Unidos | |
| Agua (7732-18-5) | |
| Listados en el inventario de TSCA (Toxic Substances Control Act) de Estados Unidos | |
| 1H, 3H, 5H-Oxazolo [3, 4-c] oxazoles, 7a-ethyldihydro-(7747-35-5) | |
| Listados en el inventario de TSCA (Toxic Substances Control Act) de Estados Unidos | |

Thinfilm 445 (445) Thinfilm 445Florida(445FL)

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

15.2 regulaciones estatales de Estados Unidos de

Cera de parafina, petróleo (64742-61-6)

Estados Unidos - Texas - efectos - a largo plazo los niveles de detección

Estados Unidos - Texas - efectos - a corto plazo los niveles de detección

1H, 3H, 5H-Oxazolo [3, 4-c] oxazoles, 7a-ethyldihydro-(7747-35-5)

Estados Unidos - Texas - efectos - a largo plazo los niveles de detección

Estados Unidos - Texas - efectos - a corto plazo los niveles de detección

Sección 16 : Otra información

Otra información : Este documento ha sido preparado según los requisitos de la SDS del estándar de comunicación de peligros de OSHA 29 CFR 1910.1200.

Frases de texto completo de GHS:

| | |
|---------------------------|---|
| Tox aguda. 4 (inhalación) | Toxicidad aguda (inhalación), categoría 4 |
| 3 crónica acuáticos | Peligrosos para el medio acuático - crónico riesgo de categoría 3 |
| Peine. Polvo | Polvo combustible |
| Presa del ojo. 1 | Irritación de ojo daños oculares graves categoría 1 |
| Irrit ojos. 2A | Irritación de ojo daños oculares graves categoría 2A |
| Irrit piel. 2 | Corrosión/irritación de la piel categoría 2 |
| Piel Sens 1 | Sensibilización de la piel categoría 1 |
| H232 | Puede formar concentraciones de polvo combustible en aire |
| H315 | Causa irritación de la piel |
| H317 | Puede provocar reacciones alérgicas de la piel |
| H318 | Provoca lesiones oculares graves |
| H319 | Provoca irritación ocular grave |
| H332 | Dañino si se inhala |
| H412 | Perjudiciales para la vida acuática con efectos de larga duración |

K A U F M A N

PRODUCT
INFORMATION

KAUFMAN
PRODUCTS
INC.

3811 CURTIS
AVENUE

BALTIMORE,
MARYLAND
21226-1131

410-354-8600
800-637-6372
www.kaufmanproducts.net

Thinfilm 445 (445) Thinfilm 445Florida(445FL)

Safety Data Sheet

according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

GARANTÍA LIMITADA

Garantizamos nuestros productos de buena calidad y reemplazará el material probado defectivo. Resultados satisfactorios dependen no sólo productos de calidad, sino también sobre muchos factores fuera de nuestro control. Por lo tanto, salvo dicho reemplazo, Kaufman Products, Inc no hace ninguna garantía o garantía, expresa o implícita, incluyendo garantías de idoneidad o comercialización, respetando sus productos, y Kaufman Products, Inc no se haya ninguna otra responsabilidad con respeto presente. Usuario deberá determinar la idoneidad del producto o el destino y asumir todos los riesgos y responsabilidad en relación al mismo. Nuestros vendedores, distribuidores y los vendedores no tienen ninguna autoridad para cambiar las recomendaciones impresas relativas a la utilización de nuestros productos.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

La información proporcionada en esta hoja de datos de seguridad se cree que es exacta al mejor de nuestro conocimiento, información y creencia en la fecha de su publicación. La información dada está diseñada únicamente como una guía para el manejo seguro, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y liberación por una persona entrenada en el manejo de químico. Esto no debe ser considerado una especificación de garantía o calidad. La información se refiere sólo al material específico designado y puede no ser válida para dicho material utilizado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que especificado en ya sea la versión más reciente de nuestra hoja de datos del producto o la hoja de datos de seguridad. Usuarios y manipuladores de este producto deben hacer sus propias investigaciones para determinar la idoneidad de la información aquí provista para sus propios fines.

SDS U.S. (GHS HazCom) - los Estados Unidos solamente 10 pt 2

For professional use only. Not for sale to or use by the general public.

LIMITED WARRANTY We warrant our products to be of good quality and will replace material proved defective. Satisfactory results depend not only upon quality products, but also upon many factors beyond our control. Therefore, except for such replacement, Kaufman Products, Inc makes no warranty or guarantee, expressed or implied, including warranties of fitness or merchantability, respecting its products, and Kaufman Products, Inc shall have no other liability with respect hereto. User shall determine the suitability of the product or the intended use and assume all risks and liability in connection thereto. Our salesmen, distributors and their salesmen have no authority to change the printed recommendations concerning the use of our products.